



Lak Plaster®
PITTURE E VERNICI



21042 CARONNO PERTUSELLA (Va) ó Via Trieste 285 ó Tel. 029650607 ó Fax 029659754

www.lakplaster.it ó e-mail: info@lakplaster.it

SCHEDA TECNICA

N/724

ISOLANTE FISSATIVO PER MURATURA INTERNO ESTERNO

- Caratteristiche** : Emulsione acquosa di speciale copolimero acrilico dotato di ottima resistenza all'acqua e agli alcali deboli, notevole potere isolante fissativo per superfici murali assorbenti. Il prodotto è ignifugo e atossico.
- Impieghi** : Come isolante fissativo per opere murarie, a cui conferisce particolare uniformità di assorbimento, preparando in modo ottimale le superfici per successive applicazioni di pitture o rivestimenti plastici all'acqua o a solvente.
- Supporti** : Tutte le opere murarie all'interno o all'esterno.
- Legante** : Copolimero acrilico
- Peso specifico** : 1,000 kg/ lt
- Resa** : 8 - 10 mq/lt in funzione dell'assorbimento del supporto
- Viscosità** : 15 sec coppa ford 4 a 25° C
- Confezione** : lt 20 - 5 - 1

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

: A pennello o a rullo di lana previa diluizione con acqua 1: 6

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE) : Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010)
: Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV