

QUARZOPLASTER

PLASTICO BUCCIATO RUVIDO

Caratteristiche	Rivestimento plastico continuo pigmentato a base di quarzi selezionati e di resina sintetica pregiata in emulsione. Permette di ottenere superfici bucciate durissime e molto elastiche, idrorepellenti ma traspiranti, durature in qualsiasi clima e dotate di notevole pregio estetico.
Modalità di applicazione	La temperatura del supporto deve essere superiore ai 10° C. L'applicazione non deve essere iniziata in presenza di sole battente, vento, polvere, fumi.
Legante	Copolimero sintetico in emulsione acquosa
Pigmenti	Non tossici secondo le norme CEE
Aspetto	Opaco, buccia ruvida
Lavabilità	Oltre 10.000 colpi spazzola
Peso specifico	1,700 kg/l
Resa	A seconda della rugosità del supporto e dello spessore desiderato da 800 grammi a 2 kg / mq
Essiccazione	La completa essiccazione in profondità si ottiene dopo 24 ore in condizioni normali
Colore	Bianco
Viscosità	Tixotropico
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	: Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010) : Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV