

MURACRIL 106 PLUS

IDROPITTURA MURALE PER INTERNI ESTERNI

Caratteristiche	: Idropittura murale per interno . esterno di elevata qualità a base di resine sintetiche emulsionate. Si applica con estrema facilità a pennello a rullo o a spruzzo anche su grandi superfici. Ha una grande resa e forte copertura, per cui con due sole passate copre qualsiasi tinta. Consente di ottenere rivestimenti murali per facciate esterne e pareti interne lavabili e resistenti ad ogni clima; di notevole effetto decorativo pienezza e uniformità di colore. Il prodotto è esente da sostanze classificate come nocive.
Principi di fotocatalisi	: Nella formula grazie all'impiego di biossido di titanio che sottoposto ai raggi solari le molecole delle sostanze inquinanti si trasformano in sostanze innocue per la salute, inoltre si attiva il processo anche in presenza di luce artificiale.
Legante	: Acrilico
Aspetto	: Opaco
Lavabilità	: Dopo 48 ore. 10.000 Colpi spazzola
Peso Specifico	: 1,520 . 1,550 kg / l
Viscosità a 20° C	: 14.000 - 16.000
Resa	: <u>A pennello</u> : diluizione con acqua 30% in volume - 9 mq/l (2 mani) <u>A rullo</u> : diluizione con acqua 30% in volume - 9 mq/l (2 mani) <u>A spruzzo</u> : diluizione con acqua 40% in vol.me - 13 mq/l (1 mano)
Colore	: Bianco
Essiccazione	: Al tatto : 40 minuti Sovrapponibilità : 6 ore
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	: Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010) : Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV