



Lak Plaster®
PITTURE E VERNICI

21042 CARONNO PERTUSELLA (Va) – Via Trieste 285 – Tel. 029650607 – Fax 029659754

www.lakplaster.it – e-mail: info@lakplaster.it

SCHEMA TECNICA



CRISTAL-PLAST®

Vernice protettiva temporanea

Proprietà :

Cristal Plast® è una vernice sintetica idrodiluibile per interni ed esterni. Forma una pellicola plastica elastica, antiscivolo, afonica che ha caratteristiche di protezione temporanea dai graffi e dalle intemperie, utile anche come isolante per componenti elettrici; la pellicola asciutta è facilmente asportabile dai supporti. Cristal Plast® si applica su tutti i materiali in particolare metalli e plastica verniciati, a condizione che le superfici siano lisce ed esenti da porosità.

Campi di impiego:

- . Come strati di protezione sulle cabine di spruzzatura, carrozzerie, automobili, vetri, marmi.
- . Come protezione temporanea contro le goccioline da spruzzatura, contro le sollecitazioni meccaniche (trasporto, immagazzinaggio, montaggio) la sporcizia, gli agenti chimici o di pulizia, contro le influenze delle intemperie (corrosione) ecc.. sugli oggetti più disparati.

Preparazione:

Il supporto deve essere liscio, secco, solido ed esente da unto e grassi.
Non applicare al di sotto di 8° C.

Sistema di applicazione:

Cristal Plast è applicabile a pennello, rullo, spuzzo (con ugello Ø 1,9-4 in questo caso è consigliata la diluizione del prodotto dal 10 al 25% con acqua di rete), e a immersione.
Omogeneizzare il prodotto prima dell'uso.

L'applicazione deve essere piuttosto abbondante perché con uno strato troppo sottile la vernice si toglie difficilmente.

Pulire l'attrezzatura subito dopo l'uso con acqua o una miscela di acqua e detergente.

Essiccazione :

- . Asciutto al tatto dopo 60/70 minuti
- . Può essere sottoposto a sollecitazioni dopo almeno 4/5 ore (in funzione della temperatura, umidità dell'aria e spessore dello strato).

Modalità d'uso:

Il prodotto può essere utilizzato tal quale oppure diluito con acqua dal 5 al 15%

Resa:

- . 5-8 m² per kg circa
- . con uno spessore di 200 micron da bagnato e di 150 micron asciutto

Confezioni:

- . Da 25 kg, 5 kg, 1 kg





21042 CARONNO PERTUSELLA (Va) – Via Trieste 285 – Tel. 029650607 – Fax 029659754

www.lakplaster.it – e-mail: info@lakplaster.it

SCHEDA TECNICA

Stoccaggio:

Il prodotto si conserva minimo per 8 mesi nell'imballo originale ben chiuso. Proteggere dal freddo.

Aspetto: semi-lucido

Viscosità : 4000+-300 mPa.s

Peso Specifico : 1,050 Kg/l (incolore) 1,100 Kg/l (colorato)

Colori: incolore, bianco, nero, blu ral 5015, colori a campione su richiesta

Classificazione e manipolazione:

Per le indicazioni sulle proprietà chimiche ed i rischi, così come le prescrizioni per il trasporto, la manipolazione, lo stoccaggio, l'eliminazione ecc.. consultare la scheda di sicurezza.

Osservazioni:

Questa scheda tecnica viene considerata come una direttiva o consiglio senza obbligo alcuno.

L'applicazione deve essere adattata alle relative condizioni. Per casi specifici, consultare il nostro servizio tecnico.