

**ISOLAK**

**ISOLANTE A FORTE PENETRAZIONE IDROREPELENTE**

**Impieghi** : Come isolante, e protettivo antimacchia per pavimentazione in pietra. La dimensione delle particelle, inferiore ad 1 micron consente una profonda penetrazione nei pori e conseguentemente un miglior consolidamento dei supporti. L'uniformità delle superfici garantisce migliori finiture. Alta resistenza agli alcali. Eccellente per isolare supporti in gesso, cartongesso, muro e legno.

**CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE**

**Peso specifico** : 1,040 kg/lt circa  
**Viscosità** : 14" Ford 4  
**Temperatura di lavoro** : non inferiore a + 10° C  
**Legante** : Organosolo stirolo-acrilico  
**Fuori polvere** : 30 '  
**Sopraverniciabilità** : dopo 4 ore

**Confezione** : lt 20 - 5 - 1

**Colore** : Trasparente , incolore

**Resa** : 8 - 10 mq/lt circa (con 2 mani ) in funzione dell'assorbimento del supporto.

**Supporto** : Opere murarie di qualsiasi natura, cemento, pietra . amianto cartongesso e legno, ben puliti sgrassati ed asciutti.

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

: A pennello o a rullo di lana previa diluizione con acqua 1 : 1

**Avvertenze** : Teme il gelo; non applicare a temperature inferiori a + 5° C. Tenere fuori dalla portata dei bambini, non mangiare, bere e / o fumare durante l'impiego. Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo.

**Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)** : Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010)  
: Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV