

FONDO PLUS

ISOLANTE PIGMENTATO BIANCO AD ALTA PENETRAZIONE IDROREPELENTE CONSOLIDANTE

Impieghi

: Come fondo - isolante, per cartongesso – opere murarie. La dimensione delle particelle, inferiore ad 1 micron consente una profonda penetrazione nei pori e conseguentemente un miglior consolidamento dei supporti. L'uniformità delle superfici garantisce migliori finiture. Alta resistenza agli alcali. Eccellente per isolare supporti in gesso, cartongesso e cemento, da rivestire con carta da parati e imbiancare con idropitture. Non lascia segni di ripresa.

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Peso specifico	: 1,380 – 1,410 kg/ lt circa
Viscosità a 20° C	: 7000 - 7500
Legante	: Organosolo stirolo-acrilico
Essiccazione	: al tatto 40 minuti
Sopraverniciabilità	: dopo 6 ore

Confezione : lt 14 - 5

Colore : Bianco

Resa : 6 - 8 mq/lt circa (con 2 mani) in funzione dell'assorbimento del supporto.

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE) : Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010)
: Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

:A pennello o a rullo previa diluizione con acqua 30- %, a spruzzo diluizione 40%

Avvertenze : Teme il gelo; non applicare a temperature inferiori a + 10° C. Tenere fuori dalla portata dei bambini, non mangiare, bere e / o fumare durante l'impiego. Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo.