



Lak Plaster®
PITTURE E VERNICI



21042 CARONNO PERTUSELLA (Va) – Via Trieste 285 – Tel. 029650607 – Fax 029659754

www.lakplaster.it – e-mail: info@lakplaster.it

SCHEDA TECNICA

PREVENLAK ANTIMUFFA- ANTIALGHE

IDROPITTURA MURALE PER INTERNI ESTERNI

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------|
| Caratteristiche | Idropittura lavabile per interno esterno ad azione antimuffa - antialghe. Ciò rende consigliabile <i>Prevenlak</i> per comunità, mense, industrie alimentari, tutti gli ambienti dove, per la presenza di elevata umidità, possono svilupparsi muffe. Il prodotto è ignifugo e atossico. Non lascia segni di ripresa. | | |
| Legante | Copolimero sintetico in emulsione acquosa | | |
| Aspetto | Opaco | | |
| Lavabilità | Dopo 48 ore. 10.000 Colpi spazzola | | |
| Peso specifico | 1,500 – 1,600 kg / l | | |
| Viscosità a 20° C | 14.500 - 16.000 | | |
| Resa | <u>A pennello</u> | : diluizione con acqua 30% in volume | 9 mq/lt 2 mani |
| | <u>A rullo</u> | : diluizione con acqua 30% in volume | 9 mq/lt 2 mani |
| | <u>A spruzzo</u> | : diluizione con acqua 40% in volume | 14 mq/lt 1 mano |
| Colore | Bianco. | | |
| Essiccazione | Al tatto | : 40 minuti | |
| | Sovrapponibilità: | 6 ore | |
| Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE) | : Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010) : Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV | | |
| Utilizzo | | | |
| PARETI NUOVE | : le superfici devono essere ben asciutte ad esenti da polvere. Trattare con isolante Liquido N/724 se necessario e applicare poi <i>PREVENLAK</i> , in due mani, con un intervallo di almeno 4 ore tra una mano e l'altra | | |
| PARETI VECCHIE | : Se le vecchie pitturazioni sono incoerenti, sfarinano, non sono ancorate, è bene siano rimosse dal supporto. Se già compaiono formazioni di muffa, occorre trattare con candeggina, diluita con acqua 1/10. Dopo asciugatura spazzolare per togliere tutto quanto non saldamente ancorato all'intonaco. Le pitturazioni a tempera andrebbero rimosse; in alternativa, occorre isolare il muro con ISOLANTE FISSATIVO N/ 724 diluito 1 / 2, dopodiché applicare <i>PREVENLAK</i> su tutta la superficie da imbiancare, ovvero si raccomanda vivamente di trattare con <i>PREVENLAK</i> tutto il locale e non solo la parte dove è comparsa la muffa. | | |