

**GRANPLASTER**

**PLASTICO RUSTICO TIPO VENEZIA PER ESTERNO - INTERNO**

<b>Caratteristiche</b>	Rivestimento plastico continuo pigmentato a base di quarzi selezionati, graniglia di marmo e di resina sintetica pregiata in emulsione, additivi stabilizzanti e fungicidi; totalmente ignifugo e atossico
<b>Legante</b>	Copolimero sintetico in emulsione acquosa
<b>Pigmenti</b>	Non tossici secondo le norme CEE
<b>Aspetto</b>	Opaco , rustico
<b>Residuo secco a 105°C</b>	: 72 ± 1%
<b>Residuo secco a 450° C</b>	: 70%
<b>Lavabilità</b>	: Oltre 8000 colpi spazzola
<b>Peso specifico</b>	ca 1,700 kg / lt
<b>Granulometria</b>	1 - 1,2 mm
<b>Resa</b>	A seconda della rugosità del supporto 2 - 3 kg /mq
<b>Indurimento</b>	La completa essiccazione in profondità si ottiene dopo 48 ore a temperatura media.
<b>Colore</b>	Bianco.
<b>Modalità di applicazione</b>	: La temperatura del supporto deve essere superiore ai 10° C. L'applicazione non deve essere iniziata in presenza di vento, polvere, fumi.
<b>Conservazione</b>	Granplaster si può conservare fino a 12 mesi in secchio chiuso, purché mantenuto a magazzino a temperature comprese fra 0 ° e 30° C. Il prodotto teme il gelo.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	: Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010) : Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV