

TINTALAK[®]
COLORANTE UNIVERSALE

- Caratteristiche** : Paste coloranti universali ad alta concentrazione, disperse in veicoli tensioattivi ed esenti da leganti sintetici.
Le paste TINTALAK[®] sono adatte alla colorazione di idropitture a base di leganti acetovinilici e acrilici, di pitture a calce, di smalti ad acqua, a solvente, alchidici ed oleosintetici.
L'elevata concentrazione permette bassi dosaggi di paste coloranti, non alterando così le caratteristiche chimico fisiche delle pitture in cui vengono utilizzate.
- Legante** : Esente
- Classe di pericolo** : Esente, non infiammabile, COV FREE
- Pigmenti** : Inorganici e Organici non tossici
- Peso specifico** : 1,170 - 1,830 secondo il tipo di colore
- Viscosità 20° C** : 1000 - 4000
- Confezioni** : lt 0,5 / 0,125 / 0,050
- Condizioni d'uso** : Agitare il flacone prima dell'uso.
E' sempre consigliabile preparare le tinte qualche ora prima dell'uso. Le paste coloranti "TINTALAK[®]" possono essere aggiunte nella misura massima del 6 -8 % alle idropitture di tipo lavabile e agli smalti.
Nella misura del 3 - 4 % nelle idropitture tipo traspiranti o comunque a basso contenuto di legante.
Nelle idropitture per esterni è bene evitare di utilizzare le paste *Rosso Segnale* e *Giallo Cromo*.
- Stoccaggio** : Il colorante universale "TINTALAK[®]" deve essere immagazzinato al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.
Nell'imballaggio originale ben chiuso, il materiale si conserva almeno 24 mesi senza pregiudicarne la qualità.



Lak Plaster[®]
PITTURE E VERNICI



21042 CARONNO PERTUSELLA (Va) – Via Trieste 285 – Tel. 029650607 – Fax 029659754

www.lakplaster.it – e-mail: info@lakplaster.it

SCHEDA TECNICA



Giallo Ossido



Rosso Ossido



Verde Ossido



Verde Brillante



Terra Ombra
Bruciata



Nero



Arancio Ossido



Blue




Rosso Segnale




Giallo Cromo



Giallo Limone



Bianco



Violetto