

PLASTOLAK

PLASTICO BUCCIATO LISCIO A LUCIDO DIRETTO PER INTERNI

- Caratteristiche** : Rivestimento plastico continuo pigmentato di alto potere di copertura e di una miscela di resine sintetiche in emulsione concentrate e stabilizzate. Il prodotto essiccato risulta brillante, pertanto accelera i tempi di lavorazione eliminando la mano successiva di (trasparente o smalto) e riduce sensibilmente anche il costo di applicazione. Ha una elevata resistenza meccanica di facile pulizia e resiste al lavaggio. Il prodotto è ignifugo e atossico.
- Modalità di applicazione** : La temperatura del supporto deve essere superiore ai 10° C:
L' applicazione deve essere quella di un normale plastico.
- Legante** : Stiroilacrilico in emulsione acquosa.
- Pigmenti** : Non tossici secondo le norme CEE
- Aspetto** : Bucciato lucido
- Lavabilità** : Dopo 48 ore. 15.000 Colpi spazzola
- Peso Specifico** : 1,150 . 1,250 kg / lt
- Resa** : A seconda del rilievo di buccia desiderata e della rugosità del supporto, da 500 Gr. a 1 kg/ mq
- Essiccazione** : Secco al tatto dopo 8 ore in condizioni normali di temperatura ed umidità dell' aria.
- Colori** :Bianco
- Conservazione** : Plastolak si può conservare fino a 12 mesi in contenitori originali purché mantenuto a magazzino a temperature comprese fra 5° e 30° C. Il prodotto teme il gelo.
- Classe di pericolo** : Esente - non infiammabile
- Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)** : Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010)
: Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV