

**SCENIPLASTER**  
Pittura per Scenografia

- Caratteristiche** : Idropittura opaca speciale all'acqua per scenografie e per allestimenti fieristici. Le tinte *sceniplaster* sono particolarmente vivaci, mantengono le tonalità originali nonostante l'esposizione a fonti luminose artificiali. Non lascia segni di ripresa.
- Impieghi** : Per scenografie e allestimenti fieristici, cartelli pubblicitari e analoghi lavori che richiedono particolare durata di resistenza.
- Principi di fotocatalisi**: Nella formula grazie all'impiego di biossido di titanio che sottoposto ai raggi solari le molecole delle sostanze inquinanti si trasformano in sostanze innocue per la salute, inoltre si attiva il processo anche in presenza di luce artificiale.
- Legante** : Acrilico in emulsione acquosa.
- Pigmenti** : Non tossici secondo le norme CEE
- Aspetto** : Opaco
- Lavabilità** : Dopo 48 ore. Oltre 10.000 colpi spazzola senza difetti
- Peso specifico** : 1,250 - 1,650 kg / lt
- Viscosità a 20° C** : 13.500 - 16.000
- Resa** : A pennello : diluizione con acqua 30% a lt 9 mq/lt 2 mani  
A rullo : diluizione con acqua 30% a lt 9 mq/lt 2 mani  
A spruzzo : diluizione con acqua 40% a lt 16 mq /lt 1 mano
- Colori** : Bianco e colorato
- Essiccazione** : Al tatto : 40 minuti  
: Sovrapponibilità : 6 ore

**Classificazione COV** : Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010)  
**(Direttiva 2004/42/CE)**: Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV