

**FONDO PLUS**

**ISOLANTE PIGMENTATO BIANCO AD ALTA PENETRAZIONE IDROREPELENTE  
CONSOLIDANTE**

**Impieghi**

: Come fondo - isolante, per cartongesso – opere murarie. La dimensione delle particelle, inferiore ad 1 micron consente una profonda penetrazione nei pori e conseguentemente un miglior consolidamento dei supporti. L'uniformità delle superfici garantisce migliori finiture. Alta resistenza agli alcali. Eccellente per isolare supporti in gesso, cartongesso e cemento, da rivestire con carta da parati e imbiancare con idropitture.

**CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE**

**Peso specifico** : 1,380 – 1,410 kg/ lt circa  
**Viscosità a 20° C** : 7000 - 7500  
**Legante** : Organosolo stirolo-acrilico  
**Essiccazione** : al tatto 40 minuti  
**Sopraverniciabilità** : dopo 6 ore

**Confezione** : lt 25 - 5 - 1

**Colore** : Bianco

**Resa** : 6 - 8 mq/lt circa (con 2 mani ) in funzione dell'assorbimento del supporto.

**Classificazione COV** : Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010)  
**(Direttiva 2004/42/CE)** : Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

:A pennello o a rullo previa diluizione con acqua 30- %, a spruzzo diluizione 40%

**Avvertenze** : Teme il gelo; non applicare a temperature inferiori a + 10° C. Tenere fuori dalla portata dei bambini, non mangiare, bere e / o fumare durante l'impiego. Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo.