

LAKOPAC

SOTTOSMALTO RIEMPITIVO TIXOTROPICO PER FERRO - LEGNO - MURO

Caratteristiche : Pittura di fondo di uso universale a base di resine alchidiche. Dotata di notevole consistenza, coprente ed elastica, essa ricopre efficacemente la porosità del legno sul quale ha funzione di otturante e aggrappante, ed è particolarmente indicata su supporti murali ingialliti da nicotina, caffè e su macchie gialle causate da infiltrazione e fuliggine; costituisce in ogni caso (anche su ferro previa applicazione di un antiruggine) una mano ideale di preparazione per qualsiasi smalto sintetico, oleosintetico o grasso sia all' interno che all' esterno; ottimo infine come prima mano su radiatori in ghisa in quanto molto riempitivo.

Lakopac, essendo di basso peso specifico, è di alta resa e di notevole copertura. Di facile applicazione e ottima carteggiabilità, resiste per lungo tempo all'esterno anche se esposto alle intemperie senza la protezione della mano di finitura: esso sostituisce quindi vantaggiosamente, sia dal punto di vista tecnico che economico, tutte le vecchie pitture più correnti usate finora per la preparazione dei fondi.

Aspetto : Semiopaco

Peso specifico : 1,500 - 1,550 kg / lt

Applicazione : A pennello oppure a spruzzo

Diluizione : A pennello 10 - 12 % con acquaragia

: A spruzzo 15 - 18 % con acquaragia

Resa : A pennello : 10 - 12 mq/lt
A spruzzo : 9 - 10 mq/lt