

ACRILAK 092 / D

VERNICE TRASPARENTE LUCIDA ALL'ACQUA IDROREPELLENTE ANTIGRAFFIO
PER INTERNO - ESTERNO

Caratteristiche

Vernice lucida trasparente a base di resine speciali emulsionate in acqua. Dopo essiccamento, il film risulta dotato di elevata pienezza, ottimo comportamento all' esterno e notevole resistenza all' acqua ed agli alcali deboli. *Acrilak 092/D* è diluibile con acqua in varia misura, il che consente di variare il grado di brillantezza della finitura, secondo le esigenze. Il prodotto è ignifugo ed esente da sostanze classificate come nocive.

L' odore è molto tenue, e quindi la sua utilizzazione anche in ambienti chiusi e ristretti, non presenta nessuna difficoltà. Non lascia segni di ripresa.

Impieghi

: Come lucidante per plastici murali o per supporti in muratura, quando sia richiesta ottima resistenza alle intemperie e perfetta trasparenza.

Come lucidante per ferro, legno, muro, impermeabilizzante per supporti porosi (carta, terracotta, cemento, aggregati precompressi ecc;), quando sia richiesta una buona tenuta all' umidità.

Legante

: Stirolo-acrilico sintetico in emulsione acquosa

Aspetto

: Trasparente lucido

Lavabilità

: Dopo 15 ore. 10.000 colpi spazzola

Calpestabilità

: Dopo 24 ore

Peso specifico

: 1,00 - 1,04 kg / l

Resa

: Varia in base al tipo di supporto, da 3 mq/lt a 10 mq/lt

Viscosità a 20° C

: 6.500 – 8.000

Confezione

: Litri 25 - 5 - 1

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)

: Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010)
: Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV