

ASTOR/ T

IDROPITTURA MURALE LAVABILE PER INTERNO

Caratteristiche	Idropittura murale a base di resine sintetiche pregiate in emulsione dotate di buona copertura e pennellabilità. Consente di ottenere buone finiture di uniforme aspetto setoso resistenti al lavaggio ed adatte ad ogni ambiente interno. Il prodotto è totalmente ignifugo e non contiene sostanze classificate come nocive.
Legante	: Copolimero sintetico in emulsione acquosa
Aspetto	: Opaco
Lavabilità	: Dopo 48 ore. 6000 Colpi spazzola
Peso specifico	: 1,660 . 1,680 kg / l
Viscosità a 20°C	: 14.500 - 16.000
Resa	: <u>A pennello</u> : diluizione con acqua 20% in volume - 7 mq/l (2 mani) <u>A rullo</u> : diluizione con acqua 20% in volume - 7 mq/l (2 mani) <u>A spruzzo</u> : diluizione con acqua 30% in volume -10 mq/l (1 mano)
Colore	:Bianco
Essiccazione	: Al tatto : 35 minuti Sovrapponibilità : 6 ore
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	: Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010) : Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV