

IDROPITTURA ANTIMACCHIA

IDROPITTURA ANTIMACCHIA E ANTINICOTINA ALL'ACQUA

Caratteristiche	Idropittura speciale all'acqua per pareti interne . Il prodotto si applica in due o tre mani , non lascia segni di ripresa, e ha la funzione di isolare le macchie dovute da contaminazione da nicotina, aloni, macchie di caffè, tè, fuliggine, fumo e muffe. Può essere applicato su intonaco, cemento, cartongesso, mattoni, carta da parati e tessuti per muro in fibra di vetro. Il prodotto è ignifugo e atossico.		
Legante	: Acrilico		
Aspetto	: Opaco		
Lavabilità	: Dopo 48 ore oltre 10.000 colpi spazzola senza difetti		
Peso specifico	: circa 1,480 kg/l		
Viscosità a 20° C	: 19.000 - 23.000		
Resa	A pennello:	diluizione con acqua 5%	in volume - 8 mq/l (2 mani)
	a rullo	: diluizione con acqua 5%	in volume - 8 mq/l (2 mani)
	a spruzzo	: diluizione con acqua 7%	in volume - 10 mq/l (1 mano)
Colore	: Bianco.		
Essiccazione	: Al tatto		: dopo 1 ora
	Sopraverniciabile con Muracril 106		: dopo 4 ore
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	: Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010)		
	: Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV		