

MURACRIL 116 EE - BIANCO e Tinte BASI
IDROPITTURA MURALE EXTRA PER INTERNO / ESTERNO

Caratteristiche : Idropittura murale extra per esterno di elevata qualità a base di resine sintetiche emulsionate . Si applica con estrema facilità a pennello, a rullo o a spruzzo anche su grandi superfici. Ha una grande resa e forte copertura, per cui con due sole passate copre qualsiasi tinta. Consente di ottenere rivestimenti murali per facciate esterne resistenti ad ogni clima, di notevole effetto decorativo; pienezza e uniformità di colore. Il prodotto è ininfiammabile ed esente da componenti tossici.

Principi di fotocatalisi (solo per colore bianco)

: Nella formula grazie all'impiego di biossido di titanio che sottoposto ai raggi solari le molecole delle sostanze inquinanti si trasformano in sostanze innocue per la salute, inoltre si attiva il processo anche in presenza di luce artificiale.

Legante : Acrilico

Aspetto : Opaco

Lavabilità : Dopo 48 ore ; 10.000 Colpi spazzola

Peso specifico : 1,200 - 1,600 kg / l secondo la tinta

Viscosità a 20° C : 12.000 - 16.000

Resa : A pennello : diluizione con acqua 30% in volume 9 mq/l 2 mani
A rullo : diluizione con acqua 30% in volume 9 mq/l 2 mani
A spruzzo : diluizione con acqua 40% in volume 13 mq/l 1 mano

Colori : Bianco e nelle seguenti tinte Basi:
209 Giallo Cromo . 210 Giallo Ossido . 211 Rosso Vivace . 212 Rosso Ossido . 213 Bruno Ossido - 214 Verde Cromo - 215 Bleu Elio . 216 Nero Ossido

Essiccazione : Al tatto : 60 minuti
Sovrapponibilità : 6 ore

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE) : Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010)
: Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di CO