



Lak Plaster[®]
PITTURE E VERNICI



21042 CARONNO PERTUSELLA (Va) – Via Trieste 285 – Tel. 029650607 – Fax 029659754

www.lakplaster.it – e-mail: info@lakplaster.it

SCHEDA TECNICA

SEGNALINEA IDROPITTURA PER SEGNALETICA CAMPI SPORTIVI

Caratteristiche	Idropittura a base di resine sintetiche pregiate in emulsione e cariche speciali micronizzate rivestite con cera. Ciò rende la pittura parzialmente idrorepellente e molto idonea. È un prodotto tixotropico perciò si può utilizzare anche ad alti spessori mantenendo inalterato l'ancoraggio. Tale prodotto viene impiegato negli ambienti sportivi per la segnaletica dei campi da calcio e campi da tennis. Il prodotto è totalmente ignifugo ed esente da sostanze classificate come nocive.	
Legante	: Acrilcopolimero in emulsione acquosa.	
Aspetto	: Opaco.	
Residuo secco a 105° C	: 69 ±1%	
Residuo a 450° C	: 66 %	
Peso specifico	: 1,700 . 1,720 Kg / lt	
Diluizione	: con acqua 20 - 25 %	
Resa	: mediamente da 5 a 6 mq a lt (1 mano)	
Colore	: Bianco.	
Essiccazione	Al tatto:	: 30 minuti
	Sovrapponibilità	: 3 . 4 ore
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	:	: Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV