

**SETALAK**

Finitura sintetica satinata per legno - ferro

**Caratteristiche**

: Protettivo trasparente satinato di finitura di nuova concezione, appositamente formulato per completare la gamma *Legnolak* e assicurare ai supporti in legno una perfetta conservazione e un prestigioso aspetto naturale "finito" pieno, liscio, e setoso al tatto, come quello caratteristico delle finiture a cera.

A differenza delle tradizionali flatting, anche della migliore qualità *Setalak* è un protettivo non filmogeno, essendo a base di una particolare resina combinata con cera gommosa e preservanti contro le radiazioni solari ultraviolette: Il legno così protetto non sfoglia anche se esposto alle più severe condizioni atmosferiche, mantiene senza sensibili alterazioni le sue caratteristiche estetiche nel tempo e ne consegue un elevato grado di idrorepellenza insieme ad una calibrata permeabilità all'umidità contenuta nel suo interno.

*Setalak* è dotato di ottima e corposa pennellabilità nonché di facile riapplicabilità anche a distanza di anni, il che rende agevole l'eventuale operazione di periodica manutenzione.

**Aspetto**

: Liquido paglierino tixotropico.

**Peso specifico**

: 0,900 kg / lt

**Punto di infiammabilità**

: Superiore a 35 ° C

**Odore**

: Molto tenue, scompare totalmente dopo l'essiccazione.

**Applicazione**

: a pennello diluire 5 / 10 % con acqua  
: a spruzzo diluire 15 / 20 % con acqua

**Resa**

: 10 . 12 mq/lt 2 mani

**Essiccazione**

: Ad aria.  
Fuori polvere : 2 - 4 ore  
Al tatto : 12 ore  
In profondità : 24 - 36 ore



21042 CARONNO PERTUSELLA (Va) – Via Trieste 285 – Tel. 029650607 – Fax 029659754

www.lakplaster.it – e-mail: info@lakplaster.it

## SCHEDA TECNICA

### **Impieghi**

: Quale protettivo di finitura trasparente satinato per legno, ferro indicato particolarmente ove siano richieste finiture di notevole pregio estetico oppure ottima resistenza all' esterno.