



21042 CARONNO PERTUSELLA (Va) - Via Trieste 285 - Tel. 029650607 - Fax 029659754

www.lakplaster.it - e-mail: info@lakplaster.it

SCHEDA TECNICA

TITANSUPER

PITTURA MURALE TRASPIRANTE PER INTERNO ESTERNO

Caratteristiche Pittura murale traspirante per interno esterno a base di resine

sintetiche pregiate in emulsione e cariche speciali micronizzate rivestite con cera. Ciò rende *TITANSUPER* una pittura parzialmente idrorepellente e molto traspirante. è un prodotto tixotropico perciò si può utilizzare anche ad alti spessori senza pericolo di colature. Il *TITANSUPER* può essere impiegato per esterni, ma non su pareti direttamente esposte al dilavamento della pioggia. Il prodotto è ignifugo ed esente da sostanze classificate come nocive. Non lascia

segni di ripresa.

Legante : Copolimero sintetico in emulsione acquosa

Aspetto : Opaco

Lavabilità : Dopo 48 ore. 6000 Colpi spazzola

Peso specifico : 1,660 – 1,680 kg / l

Viscosità a 20° C. : 14.500 - 16.000

Resa : A pennello : diluizione con acqua 20% in volume - 7 mg/l (2 mani)

<u>A rullo</u> : diluizione con acqua 20% in volume - 7 mq/l (2 mani) A spruzzo : diluizione con acqua 30% in volume - 10 mg/l(1 mano)

Colore : Bianco.

Essiccazione : al tatto : 35 minuti

Sovrapponibilità : 6 ore

Classificazione COV : Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010)

(Direttiva 2004/42/CE) : Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV