

IDROLAK TRASPARENTE

FINITURA ACRILICA ALL'ACQUA CEROSA SATINATA

Caratteristiche	IDROLAK TRASPARENTE FINITURA all'acqua è una vernice protettiva trasparente incolore ad uso professionale, a base di resine acriliche particolari. Idonea per la protezione definitiva di chalet, perlinature, infissi, porte, staccionate, sottotetti ed in genere per ogni rivestimento in legno interno od esterno. Rispetto alle finiture tixotropiche risulta facile l'applicazione a pennello e rullo, nelle applicazioni a spruzzo è consigliabile fare strati più sottili. Non lascia segni di ripresa.
Campo d' impiego	: Particolarmente studiata per applicazione a pennello su manufatti dove è richiesta una morbidezza al tatto ed un effetto simile alla cera.
Effetto estetico	: Trasparente
Peso specifico	: 1,040 circa kg/lt
Diluizione	: Con acqua, dal 2 al 5%
Applicazione	: Rullo mohair , pennello piatto con fibre sintetiche per smalti all'acqua, apparecchiature per spruzzo. Pulire le attrezzature con acqua, immediatamente dopo l'uso
Essiccazione	: Asciutto al tatto, dopo 2 ore circa; freddo ed umidità elevata aumentano il tempo di essiccazione. Non applicare con temperatura inferiore a + 10° C e con l'umidità dell' aria superiore al 75%.
Resa	: 8 - 10 metri quadrati con 1 litro (2 mani)
Stoccaggio	: Il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali, al riparo dal gelo e ad una temperatura minima di + 5° C e max + 35 °C .Il prodotto ha una stabilità di 12 mesi .
Classe di pericolo	: Esente ; non infiammabile